



NodOn® by ID-RF:

ID-RF SAS  
121 rue des Hêtres  
45590 St CYR EN VAL  
FRANCE

Full user guide on: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Notice complète sur: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Manual de usuario completo: [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Ausführliche Bedienungsanleitung siehe [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)  
Complete gebruiksinstructies op : [www.nodon.fr/notices](http://www.nodon.fr/notices)



©ID-RF. All rights reserved.

## QUICK START GUIDE




## THE SOFT REMOTE

Reference: CRC-2-6-0x  
Radio frequency: 868.3MHz  
Indoor range: 30m  
Operating temperature: -10°C / 50°C  
Maximum operating altitude: 2000m  
Ingress Protection factor: IP53  
EEP (EnOcean® Profile): F6-02-02  
Dimensions: L 56mm x W 56mm x 20mm  
Weight: 58g  
Warranty: 2 years

For information in other languages please check full user guide  
Pour les informations dans d'autres langues  
veuillez-vous référer à la notice complète  
Para más información en otros idiomas, revisar el manual de usuario  
Für die Informationen in anderen Sprachen  
überprüfen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung  
Voor informatie in andere talen  
gelieve de complete gebruiksinstructies te consulteren



## INSTALLATION



Embedded magnet  
Aimant intégré  
Imán incrustado  
Eingebetteter Magnet  
Ingebouwde magneet




For an optimum range of 30m take out the remote from its metal support  
Pour une portée optimale de 30m détacher la télécommande de son support métallique  
Para transmisión óptima de 30m, favor sacar el control de su caja metálica  
Für eine optimale Übertragung von 30m,  
nehmen Sie bitte die Fernbedienung aus dem Metallhalter  
Voor een optimale transmissie van 30m,  
gelieve de de afstandsbediening van zijn metalen stut los te maken


## USAGE

Channel A

Channel B





Preferred button pressing area  
Zone idéale d'appui bouton  
Zona preferible de contacto para botón  
Bevorzugter Bereich für Taste-Drücken  
Ideale knopdrukzone



## USAGE

Spill resistant  
Étanche aux projections  
Resistente a salpicaduras  
Spritzwassergeschützt  
Morsbestendig



Shock resistant  
Résistant aux chocs  
Resistente a golpes  
Stoßfest  
Schokbestendig