

Alcantara 2

 **nouveau**



+

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE • Eco-inertie : Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du de modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce CONNECTIVITÉ • Directement compatible avec la box et l'application ENKI pour piloter à distance son chauffage. CONFORT • Fluide thermoactif (huile minérale inaltérable) : chaleur homogène et enveloppante avec montée rapide en température • Qualité d'air préservée : sans assèchement de l'air de l'occupation de la pièce • Programmation hebdomadaire personnalisable • Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre, puis reprise du fonctionnement normal après fermeture • Indicateur digital de consommation • Programmation centralisée possible par fi l pilote 6 ordres PRATIQUE • Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle) il est léger et facile à installer DESIGN • Intégration discrète de la commande (position haute) • Faible saillie au mur (10,6 cm entre le mur et la face avant du radiateur)

+

Compact, pour un encombrement minimal



Alcantara 2



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	Ref.
472	575	10.00	4	750	5007-0030	
572	575	12.20	5	1000	5007-0040	
872	575	18.20	8	1500	5007-0060	
1172	575	24.00	11	2000	5007-0080	

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 106 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en fonte d'aluminium à éléments plats . joues d'habillage latéral, 1 joue latérale sur 1 coté • Huile minérale haute performance, sans entretien • Protection anticorrosion haute résistance par 11 bains de traitement avec cataphorèse. • Peinture époxy très longue durée, peinture homogène sur toutes les faces du radiateur • Sécurité garantie par le limiteur thermique • Chaque Alcantara est contrôlé à 14 étapes de fabrication

Régulation

- Thermostat d'ambiance ultra précis au 1/10ème de degré • Écran LCD à affichage digital rétro éclairé • 1 programme libre utilisateur hebdomadaire et 5 programmes préenregistrés • Indicateur digital de consommation • Système de verrouillage parental • Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre • Programmation horaire centralisée par fil pilote 6 ordres • Basse consommation en veille (0,5 W) • Pilotable à distance via la box et l'application ENKI