

Taffetas 2

nouveau



- + - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE • Eco-inertie : Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur • Choix de modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce • Programmation hebdomadaire personnalisable • Détecteur de présence • Détection d'ouverture / fermeture de fenêtre • Indicateur digital de consommation
- + - CONNECTIVITÉ • Directement compatible avec la box et l'application ENKI pour piloter à distance son chauffage.
- + - CONFORT • Conception inertie pierre naturelle nouvelle génération + 50 % de rayonnement* : chaleur homogène + 35% de réactivité* : diffusion plus rapide de la chaleur Air plus sain : résistance totalement intégrée à la pierre, n'est pas en contact avec l'air
- + - PRATIQUE • Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle) il est léger et facile à installer .- DESIGN • Forme galbée esthétique • Intégration discrète de la commande (position haute) • 2 joues latérales pour une finition parfaite • Radiateur en fonte d'aluminium à éléments galbés, avec joues d'habillage latéral • inertie sèche avec pierre naturelle dernière génération • Protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur • Sécurité garantie par le limiteur thermique • Chaque Taffetas est contrôlé à 14 étapes de fabrication



Taffetas 2



Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
428	580	11.20	3	750	5012-0030
528	580	14.80	4	1000	5012-0040
728	580	21.80	6	1500	5012-0060
928	580	28.40	8	2000	5012-0080

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 125 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en fonte d'aluminium à éléments galbés, avec joues d'habillage latéral • inertie sèche avec pierre naturelle dernière génération • Protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur • Sécurité garantie par le limiteur thermique • Chaque Taffetas est contrôlé à 14 étapes de fabrication • Fabriqué en France

Régulation

- Thermostat d'ambiance ultra précis au 1/10ème de degré • Écran LCD à affichage digital rétro éclairé • 1 programme libre utilisateur hebdomadaire et 5 programmes préenregistrés • Détection de présence • Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre • Indicateur digital de consommation • Système de verrouillage parental • Programmation horaire centralisée par fil pilote 6 ordres • Basse consommation en veille (0,5 W) • Pilotable à distance avec la box et l'application ENKI