fondital
BE INNOVATIVE

EXIGENCES D'INFORMATIONS SELON LE RÈGLEMENT (UE) 2015/1188 DE LA COMMISSION du 28 avril 2015

Référence(s) du modèle: **Murano / Murano -N 1000 W / 1500 W / 1800W**						
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité		Caractéristique	Unité
Puissance thermique					**Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement**	
Puissance thermique nominale	*Pnom*	**1,0/1,5/1,8**	kW		contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale	*Pmin*	**n.d.**	kW		contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique maximale continue	*Pmax,c*	**1,01,5/1,8**	kW		contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire					puissance thermique régulable par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	*elmax*	**1,0/1,5/1,8**	kW		**Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce**	
À la puissance thermique minimale	*elmin*	**n.d.**	kW		contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
En mode veille	*elSB*	< 0,5	W		contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
					contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
					contrôle électronique de la température de la pièce	Non
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	**Oui**
					Autres options de contrôle	
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	**Oui**
					option contrôle à distance	**Oui**
					contrôle adaptatif de l'activation	**Oui**
					limitation de la durée d'activation	Non
					capteur à globe noir	Non

η_S = 40 %

F(2)= 7% F(3)= 1 + 1+ 1 = 3% F(4) = 0%

FONDITAL S.p.A. Società a unico socio
Sede Legale e Amministrativa: Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel. +39 0365 878.31 - e-mail: info@fondital.it - www.fondital.com
Cod. fisc. e n. Reg. Imprese: 01963300171
EORI/P. IVA IT00667490981 - R.E.A. BS - 280789
Capitale sociale: € 60.000.000,00 i.v.
"Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. - Cod. Fisc. 02075160172"

fondital
BE INNOVATIVE

Model Equation Murano / Murano-N
1000 W / 1500 W / 1800 W

Based in what indicated in the chart above, realized following the Commission Regulation (EU) 2015/1188 of 28 April 2015

Fondital Spa declares that the seasonal space heating energy efficiency η_S of the local space heater model Duomo/Duomo-N is:

$$\eta_S = 40\ \%$$

Here attached the test report of the stand-by power measurement for determining F(4) factor.

Vobarno, 28/04/2023
Ing. Gianluigi Arici