

**Lexman** 2 YEARS WARRANTY

**FR SIRENE EXTÉRIURE CONNECTÉE SANS FIL**  
**IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.**

**IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para funcionar.**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**  
 Annonce la sirène à un détecteur d'ouverture et/ou de mouvement connecté pour sécuriser votre habitation.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**CHARACTERISTIQUES & CAPACITÉS :**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**SPECIFICATIONS :**

Volume de l'alarme	95dB Max à 1m.
Durée de l'alarme	3 min
Tension	3V ~ 4xLR20
Niveau IP	IP 44 (résistant à la pluie)
Température de fonctionnement	-20 °C + 50°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85 % sans condensation
Emission radio	20dbm
Bande de fréquence	2405 - 2480 MHz
Montage	Fixation murale
Durée de vie de la batterie	2 ans (à raison d'un déclenchement par jour pendant 5 min)
Appairage / LED	Clignote lentement 1x par seconde pendant 1 minute
Reinitialisation	Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes, 6 LED rouges clignotent rapidement

**REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE :**

**IMPORTANT: Este producto requiere una caja de ENKI para funcionar.**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE :**

**IMPORTANT: Este producto requiere una caja de ENKI para funcionar.**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE :**

**IMPORTANT: Este producto requiere una caja de ENKI para funcionar.**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**SIRENA EXTERIOR CONECTADA INALÁMBRICO**

**IMPORTANT: Este producto requiere una caja de ENKI para funcionar.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES :**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**ESPECIFICACIONES :**

Volumen de la alarma	95dB máx. a 1 m.
Duración de la alarma	3 min
Voltaje	3V ~ 4xLR20
Nivel de IP	IP 44 (a prueba de lluvia)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C + 50°C
Humedad de funcionamiento	Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión (EIRP)	20dbm
Banda de frecuencia	2405 - 2480 MHz
Montaje	Montaje en la pared
La vida de la batería	2 años (a razón de un disparador por día durante 5 minutos)
Emparejamiento / LED	Parpadea lentamente 1x por segundo durante 1 minuto
Reinicio	Mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos, 6 LED rojos parpadearán rápidamente

**REEMPLAZO DE LA BATERÍA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**REEMPLAZO DE LA BATERÍA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**REEMPLAZO DE LA BATERÍA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SIRENE EXTERIOR CONECTADA SEM FIO**

**IMPORTANT: Este producto requiere una caja de ENKI para funcionar.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES :**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES :**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**ESPECIFICAÇÕES :**

Volume do alarme	95dB máximo a 1m.
Duração do alarme	3 min
Voltagem	3V ~ 4xLR20
Nível de IP	IP 44 (a prova de chuva)
Temperatura de funcionamento	-20 °C + 50 °C
Umidade de operação	Até 85% não-condensante
Máxima transmissão (EIRP)	20dbm
Banda de frequência	2405 - 2480 MHz
Montagem	Montagem na parede
Duração da bateria	2 anos (a razão de um gatilho por dia durante 5 minutos)
Emparelhamento / LED	Flashes lentamente 1x por segundo durante 1 minuto
Redefinir	Pressione e segure o botão Redefinir por 3 segundos, 6 LEDs vermelhos piscam rapidamente

**REEMPLAZO DE LA BATERÍA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SUBSTITUÇÃO DA BATERIA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SUBSTITUÇÃO DA BATERIA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SIRENA ESTERNA CONNESSA SENZA FILO**

**IMPORTANT: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERISTI E CAPACITÀ :**

**INSTALAZIONE :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALAZIONE :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES :**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SPECIFICHE :**

Volume dell'allarme	95dB Max. a 1m.
Durata dell'allarme	3 min
Voltaggio	3V ~ 4xLR20
Nivel de IP	IP 44 (a prova di pioggia)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C + 50 °C
Humedad de funcionamiento	Hino al 85% senza condensa
Máxima transmisión radio	20dbm
Banda de frecuencia	2405 - 2480 MHz
Montaggio	Montaggio a parete
Durata della batteria	2 anni (al ritmo di un trigger al giorno per 5 minuti)
Accoppiamento / LED	Lamppeggia lentamente 1x al secondo per 1 minuto
Reset	Premere a lungo il pulsante di reset per 3 secondi, 6 LED rossi lampeggiano rapidamente

**WYMIANA BATERII :**

**INSTALACJA :**

**OPIS PRODUKTU**

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA ZAWIĘZAJĄCA SYSTEM ALARMOWY**

**WAGNE: Ten produkt wymaga dołączenia pudełka ENKI.**

**OPIS PRODUKTU**

**ČECHŤI MOŽNOSTI :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALACJA :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERISTI E CAPACITÀ :**

**INSTALAZIONE :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SPECYFIKACJE :**

Głośność alarmu	95dB maks. na 1m.
Czas trwania alarmu	3 min
Napięcie	3V ~ 4xLR20
Poziom IP	IP 44 (odporny na deszcz)
Temperatura pracy	-20 °C + 50°C
Wilgotność robocza	Do 85% bez kondensacji
Maksymalna transmisja RF(EIRP)	20dbm
Pasma częstotliwości	2405 - 2480 MHz
Montaż	Montaż ścienny
Żywotność baterii	2 lata z szybkim jednym spustem dziennie przez 5 minut
Parowanie / LED	Miga powoli 1x na sekundę przez 1 minutę
Resetowanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, 6 czerwonych diod LED miga szybko

**WYMIANA BATERII :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**WYMIANA BATERII :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**WYMIANA BATERII :**

**INSTALACJA :**

**OPIS PRODUKTU**

**WIRELESS SMART OUTDOOR SIREN**

**IMPORTANT: This product requires an ENKI box to operate.**

**STARTUP :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**CHARACTERISTICS & CAPACITIES :**

**INSTALACIÓN :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**SPECIFICATIONS :**

Alarm volume	95dB Max at 1m.
Alarm duration	3 min
Voltage	3V ~ 4xLR20
IP Level	IP 44 (rain resistant)
Operating temperature	-20 °C + 50°C
Operating humidity	Up to 85% non-condensing
Maximum radio transmission	20dbm
Frequency band	2405 - 2480 MHz
Mounting	Wall mounting
Battery life	2 years (at the rate of one trigger per day for 5 minutes)
Pairing / LED	Flashes slowly 1x per second for 1 minute
Reset	Long press the reset button for 3 seconds, 6 red LEDs flash rapidly

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Lexman** 2 YEARS WARRANTY

**FR SIRENE EXTÉRIURE CONNECTÉE SANS FIL**

**IMPORTANT: Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**CHARACTERISTIQUES & CAPACITÉS :**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**CHARACTERISTIQUES & CAPACITÉS :**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**CHARACTERISTIQUES & CAPACITÉS :**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**CHARACTERISTIQUES & CAPACITÉS :**

**INSTALLATION :**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**SPECIFICATIONS :**

Alarm volume	95dB Max at 1m.
Alarm duration	3 min
Voltage	3V ~ 4xLR20
IP Level	IP 44 (rain resistant)
Operating temperature	-20 °C + 50°C
Operating humidity	Up to 85% non-condensing
Maximum radio transmission	20dbm
Frequency band	2405 - 2480 MHz
Mounting	Wall mounting
Battery life	2 years (at the rate of one trigger per day for 5 minutes)
Pairing / LED	Flashes slowly 1x per second for 1 minute
Reset	Long press the reset button for 3 seconds, 6 red LEDs flash rapidly

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**BATTERY REPLACEMENT :**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**