







Moteur universel pour tous les types de stores extérieurs











Principales fonctionnalités



Universel

S'adapte à tous les types de stores extérieurs (horizontaux et verticaux) quels que soient leur équipement.



Commande de secours

En cas de coupure électrique, possibilité de manœuvrer le store à l'aide d'une manivelle.



- > Accroche manivelle avec accessoire chromé pour préserver l'esthétisme du coffre, et pose directement sur chantier.
- > Recalage automatique des fins de course en cas de coupure de courant inférieure à 2min.



Fonction "Soft Close"

- > Fermeture du coffre parfaite et en douceur par butée électronique pour limiter les efforts sur la toile.
- > 3 niveaux de sensibilité de détection électronique pour ajuster finement la fermeture du coffre selon sa cinématique.



Protection du store en cas d'obstacle

Une détection électronique (arrêt couronne) arrête instantanément le moteur, en cas d'obstacle durant le mouvement.



Fonction "Back Impulse"

Grâce à la fonction « re-tension de toile » réglable depuis l'émetteur, l'effet de poche est évité. Spécialement adaptée pour les stores de grande dimension, véranda et pergola.



Fonction "Back Release"

- > Relâchement de la toile en fin de course haute.
- > Possibilité d'activer ou de désactiver la fonction.



Fermeture parfaite du coffre

La garantie de la fermeture parfaite du coffre à chaque cycle.



Réglage compensé pour préserver la toile Compensation automatique de la longueur de toile pour une projection constante, même après plusieurs années.



Mémorisation des fonctions programmées en cas de coupure de courant

- > Garde en mémoire les fins de course enregistrées après une coupure de courant inférieure à 2 minutes.
- > Recalcule automatiquement les fins de course après une coupure de courant supérieure à 2 minutes.



Radio technology Somfy®

the radio control standard for all openings in the home.

- 10 millions d'installations dans le monde.
- Upgradable: new functionalities can be added at any time without changing the whole installation.
 Secure: completely secure order transmission via remote control. RTS is not interfered by other systems: telephones, wifi...
- Simple to install and no cables between the motor and control points / sensors.





Pour l'assemblage Intégration facilitée

- Diamètre tête optimisée à 95 mm avec le câble compris
- Intégration possible à droite ou à gauche
- 2 possibilités de fixation de la tête
- · Compatibilité avec les accessoires existants (roue, couronne, treuil)

- Pour le réglage

 Réglage avec EMS pour une productivité accrue
- Réglage de la fin de course haut automatique (pour store coffre) ou fin de course haut et bas manuel avec la télécommande.
- Réglage usine pour optimiser les performances du moteur selon les spécificités du store.
- Compatibilité avec les capteurs RTS

Pour la pose

- Alimentation électrique uniquement pour le moteur
- Re-réglage sans accéder à la tête moteur, avec mouvement du store pour confirmer la programmation
- Accessoire treuil adapté pour le transport et la pose

Pour l'utilisation

- Usage optimum avec la télécommande ou avec la manivelle en cas de coupure courant.
- Recalage automatique des fins de course en cas de coupure courant. (100 % transparent pour l'utilisateur).
- Plus de confort grâce aux automatismes météo RTS

EXCLUSIVITÉ SOMFY

Sunea CSI RTS: Plus de confort et de protection pour l'installation

Simple et sans effort...



Telis 4 Soliris RTS

Télécommande qui pilote un ou plusieurs équipements et active ou désactive le capteur d'ensoleillement.

- 4 canaux pour 4 équipements RTS + 1 canal pour la mise en marche ou l'arrêt du capteur d'ensoleillement.
- La touche « MY » pour enregistrer la position favorite de l'utilisateur.
- Existe aussi en version 1 canal pour piloter un seul store.

Protection maximale contre le vent...





Eolis 3D WireFree™ RTS Capteur en 3 dimensions qui détecte les vibrations provoquées par le vent.

- Sans fil (alimenté par piles)
- Installation sur la barre de charge
- Autonomie longue durée

Diamètre du tube: 50

Indice de protection: IP 44

Fréquence radio: 433,42 Mhz

Capacité de la cage fin de course: 250 rotations pour Ø50

Axe de manivelle: carré de 6mm ou hexagonal 7mm

Température de fonctionnement: -10°C à +40°C (maximum: -20°C à +70°C)

- Compatible avec tous les moteurs stores RTS
- 3 finitions : blanc, noir et gris crème

...et protection de la terrasse et de l'intérieur de la maison contre le soleil





le store dès que le soleil brille trop fort.

- Sans fil, ni pile
- Fonctionne avec l'énergie solaire (cellules photovoltaïques)
- Mise en marche et arrêt par la télécommande
- Compatible avec tous les moteurs stores RTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





230 - 50 Hz

NF	(
(ELECTRICITE)	•







Diamètre 95mm Epaisseur 32mm Entraxe Ø78mm	Alimentation: 230 V - 50 Hz Connections: 3 x 0,75 mm ² WF/RFF			
	20/17	30/17	40/12	50/12
L1 (mm)	696			
L2 (mm)	684			
L3 (mm)	720			
Couple (Nm)	20	30	40	50
Vitesse (tours/min.)	17 12		2	
Puissance absorbée (W)	160	240		
Temps de fonctionnement avant décl. (min)	4			
Poids (kg)	2.7 3.1			

SOMFY SAS, capital 20.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230 • @SOMFY. 12/09 **Réf. 9015966**