



netatmo

BY
S+ARCK®

LE THERMOSTAT POUR SMARTPHONE
contrôlez votre chauffage à distance

DESCRIPTION

CONTRÔLEZ VOTRE CHAUFFAGE

A tout moment et en tout lieu, du creux de votre main, vous pilotez votre chauffage depuis votre Smartphone, tablette ou ordinateur.

VOTRE CHAUFFAGE INTELLIGENT

Il règle le début et la fin des plages de chauffe en fonction de l'isolation de votre maison.

JUSQU'À 25% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à son programme ajusté à vos habitudes, le Thermostat ne chauffe que lorsque c'est nécessaire (Source ADEME).

DESIGN

Le Thermostat Netatmo a été dessiné par Starck. Vous pouvez le personnaliser à l'aide des 5 adhésifs de couleurs fournis.

COMPATIBILITÉ

Le Thermostat Netatmo s'installe très facilement, que ce soit au mur ou de façon mobile. Il est compatible avec la majorité des chaudières qu'elles fonctionnent au gaz, au fuel ou au bois.

Vérifiez votre compatibilité en quelques clics sur :

<http://check.netatmo.com>

TÉLÉCHARGEMENTS



Téléchargez les photos

Visionnez la vidéo

CONTENU DU PACK

Un Thermostat : 83x83x22 mm.
Avec écran E-paper : économe en énergie, autonomie prolongée, lisibilité optimale.
Un support mobile.
Un relais.
Un adaptateur chaudière.
Un adaptateur secteur.
Une platine murale.
Un câble USB.
5 adhésifs couleurs.

3 piles AAA.
4 vis/4 chevilles.

Référence :
EAN : 3700730500234
SKU : NTH01-FR-EC

Poids emballé unitaire : 1,1kg
Dimensions emballé unitaire : 155x155x155 mm
Poids emballé x6 : 6,5kg
Dimensions emballé x6 : 185 x 330 x 490 mm

SPÉCIFICATIONS

COMPATIBILITÉS



A partir de l'iPhone 4
A partir de l'iPad 2
A partir de l'iPod touch (5ème génération)
Android 4.0 minimum requis avec accès Google Play.

CAPTEURS ET MESURES

Température (mesure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C
Précision : +/- 0,5°C
Température (consigne) :
Plage de réglage : 7°C à 30°C
Incément : 0,5°C
Unité : °C

APPLICATIONS

Pas de frais d'abonnement.
Application disponible sur l'App Store et sur Google Play.
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.
Accessible depuis plusieurs appareils, pas de limite de stockage.

SPÉCIFICATIONS REQUISES

Routeur Wi-Fi et accès internet.
Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

CARACTÉRISTIQUES SANS-FIL

Compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Sécurités supportées : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).
Connexion sans fil entre les modules : longue portée 100m.

INSTALLATION

Compatible avec les chaudières au gaz, au fioul et au bois.
Remplace votre Thermostat (mural ou sans fil) ou s'installe comme nouveau Thermostat.
Installation facile.
Courant de commutation : max 4A.
Tension de commutation : max 250 VAC.
Puissance de commutation : max 120 W.