

Percale 2

nouveau



+

ECONOMIE D'ENERGIE • Programmation hebdomadaire personnalisable • Détection de présence • Détection ouverture / fermeture de fenêtre • Indicateur digital de consommation • Programmation centralisée possible par fi pilote 6 ordres • Eligible aux Certifi cats d'economie d'énergie (CEE) et à la prime Coup de pouce chauffage
CONNECTIVITE • Directement compatible avec la box et l'application ENKI pour piloter à distance son chauffage.
PRATIQUE • Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle) • Léger et facile à installer
DESIGN • Forme galbée • Intégration discrète de la commande en partie haute • Joue latérale droite



Percalé 2



Classe II-IP34-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
472	575	11.20	5	750	5008-0030
552	575	12.00	6	1000	5008-0040
792	575	17.20	9	1500	5008-0060
1192	575	24.00	14	2000	5008-0080

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 148 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur en fonte d'aluminium à éléments galbés • Appareil à inertie fluide haute performance • Protection anticorrosion par anaphorèse haute résistance • Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur • Parfaite sécurité grâce au limiteur thermique • Chaque appareil est contrôlé à 14 étapes de fabrication • Fabriqué en France

Régulation

- Thermostat d'ambiance ultra précis au 1/10ème de degré • Écran LCD à affichage digital rétro éclairé • 1 programme libre et 5 programmes préenregistrés • Détection de présence • Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre • Indicateur digital de consommation • Système de verrouillage parental • Programmation horaire centralisée par fil pilote 6 ordres • Basse consommation en veille (0,5 W)